



## Tablarwagen

Unsere Servier- und Abräumwagen aus Edelstahl sind fest verschweisst und sind entweder mit 2 oder 3 Ablageböden lieferbar

- Material: Edelstahl 1.4301
- Rundrohrrahmen: 25 mm
- Böden: eingeschweisst, tiefgezogen mit 10 mm Profilrand, schalldämmend unterfüttert
- Räder: hygienisch 35 mm abgekantet und nach Innen gefalzt  
Rollen aus thermoplastischem Gummi mit Kugellager, Fadenschutz und Abweiser als Wandschutz  
**55° Shore A** für einen geräuscharmen Lauf



*Bitte beachten Sie vor dem Kauf eines Servierwagens die Etagenhöhe, sodass sichergestellt ist, dass Sie auch die Produkte abstellen können, die Sie transportieren möchten.*

**485.<sup>00</sup>**



**555.<sup>00</sup>**



Bestell-Nr.	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Masse LxBxH mm	Etagenabstände mm	Anzahl Böden	Etagenhöhe mm	Eigengewicht kg	Tragkraft kg
5036	125	800 x 500	895 x 595 x 960	591	2	260, 851	14	80
5038	125	800 x 500	895 x 595 x 960	278	3	295, 573, 851	17.8	120

Es gelten unsere AGB - Druckfehler und Irrtümer vorbehalten  
Sämtliche Preise verstehen sich exkl. 7.7 % MwSt  
Aktionspreis gültig bis 28.02.2023  
Auslieferung Ende März 2023, unfranko ab Lager Härkingen  
Rückgabe und Storno ausgeschlossen